

PREISLISTE Raum Wien u. Nö., gültig ab 01.02.2026, exkl. MwSt.

Die Preise gelten frei Bau für 1 m³ verdichteten Beton, Größtkorn 32 mm, CEM II 42,5 N, Festigkeitsentwickelungsklasse EL bis XC2, EM ab B1, überwacht und geprüft nach Ö-NORM B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung bis zu maximal 5 Straßenkilometern von unseren Produktionsanlagen entfernt zuzüglich MwSt. und gesetzliche Landeshauswirtschaftssteuer, derzeit netto € 0,50/m³. Je weitere 5 Straßenkilometer wird ein Entfernungszuschlag von netto € 2,50/m³ verrechnet.

Einbauort maximal 35 Straßenkilometer von unseren Mischwerken entfernt.

Nachhaltigkeits-Logistikzuschlag netto € 2,50/m³ je 5 Straßenkilometer nach Aufwand.

Alle Betonpreise zuzüglich netto € 2,00/m³ Qualitätssicherung.

Betonarten nach Druckfestigkeitsklassen und Expositionsklassen						
Druckfestigkeitsklassen	Expositionsklassen	Kurzbez.	Kons.	€/ m ³	GW _R Klasse	GW _R Aufschlag €/m ³
C 0	X0 (A)	X0	bis F 45	110,00	2*)	8,00
C 8/10	X0 (A)	X0	bis F 45	111,00	2*)	8,00
C 12/15	X0 (A)	X0	bis F 45	114,00	2*)	8,00
C 16/20	XC1 (A)	XC1	bis F 45	116,00	3*)	8,00
C 20/25	XC1 (A)	XC1	bis F 45	117,00	4*)	8,00
C 20/25	XC2 (A)	XC2	bis F 45	118,00	4*)	8,00
C 25/30	XC1 (A)	XC1	bis F 45	119,00	4*)	8,00
C 25/30	XC2 (A)	XC2	bis F 45	120,00	4*)	8,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	122,00	4*)	8,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	125,00	4*)	8,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	129,00	4*)	8,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	131,00	3*)	8,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	134,00	3*)	8,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei*)	bis F 45	154,00	2*)	8,00
C 25/30	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	144,00	2*)	8,00
C 25/30	XC3/XW1/UB1 (A)	B8	F 59	133,00	3*)	8,00
C 25/30	XC3/XW1/UB2 (A)	B9	F 59	135,00	3*)	8,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	B10	F 59	135,00	3*)	8,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B11	F 59	137,00	3*)	8,00
C 25/30	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	B12	F 59	140,00	auf Anfrage	8,00
C 25/30	XC3/XW1/XF1/XA1L (A)	BS-TB1	F 59	144,00	auf Anfrage	8,00
C 25/30	XC3/XW1 (A)	BS-TB2	F 59	141,00	auf Anfrage	8,00
C 12/15 (56)	XW1 (A)	BS-TBP	F 59	139,00	auf Anfrage	8,00
C 25/30	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A) inkl. Reinzeiment ohne Zusatzstoffe (geeignet für Monolith. Bodenplatten)	BS-MP	F 45	132,00	3*)	8,00
C 25/30 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1A C3A-frei	bis F 45	156,00	auf Anfrage	8,00
C 25/30 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1B C3A-frei	bis F 45	156,00	auf Anfrage	8,00
C 25/30 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1C C3A-frei	bis F 45	165,00	auf Anfrage	8,00

*) nur regional verfügbar

Druckfestigkeitsklassen	Expositonsklassen	Kurzbez.	Kons.	€ / m³	GW _R Klasse	GW _R Aufschlag €/m³
C 30/37	XC1 (A)	XC1	bis F 45	125,00	4*)	8,00
C 30/37	XC2 (A)	XC2	bis F 45	126,00	4*)	8,00
C 30/37	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	128,00	4*)	8,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	130,00	4*)	8,00
C 30/37	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	135,00	4*)	8,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	138,00	3*)	8,00
C 30/37	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	142,00	3*)	8,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF3/XA2L/XA2T (A)	B6 C3A-frei*)	bis F 45	162,00	2*)	8,00
C 30/37	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	B7	bis F 45	151,00	2*)	8,00
C 30/37 (56)	XC3/XW2/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1A C3A-frei	bis F 45	174,00	auf Anfrage	8,00
C 30/37 (56)	XC3/XW1/XD2/XF3/XA1T/XA1L (A)	BS1B C3A-frei	bis F 45	174,00	auf Anfrage	8,00
C 30/37 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF4/XA1T/XA1L (A)	BS1C C3A-frei	bis F 45	183,00	auf Anfrage	8,00
C 35/45 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	134,00	4*)	8,00
C 35/45 (56)	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	139,00	4*)	8,00
C 35/45 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	142,00	4*)	8,00
C 35/45 (56)	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	B3	bis F 45	145,00	4*)	8,00
C 35/45 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	147,00	4*)	8,00
C 35/45 (56)	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	B5	bis F 45	150,00	4*)	8,00
C 40/50 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	142,00	4*)	8,00
C 40/50 (56)	XC3/XW1(A)	B1	bis F 45	146,00	4*)	8,00
C 40/50 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	148,00	4*)	8,00
C 40/50 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	154,00	4*)	8,00
C 45/55 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	148,00	auf Anfrage	8,00
C 45/55 (56)	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	151,00	auf Anfrage	8,00
C 45/55 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	154,00	auf Anfrage	8,00
C 45/55 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	158,00	auf Anfrage	8,00
C 50/60 (56)	XC2 (A)	XC2	bis F 45	155,00	auf Anfrage	8,00
C 50/60 (56)	XC3/XW1 (A)	B1	bis F 45	157,00	auf Anfrage	8,00
C 50/60 (56)	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	B2	bis F 45	161,00	auf Anfrage	8,00
C 50/60 (56)	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	B4	bis F 45	165,00	auf Anfrage	8,00
Leistungsoptimierter Beton (CO ₂ reduziert) nach ONR 23339 - nur lieferbar in den Konsistenzen F45, F52, F59 und in den Korngrößen GK16, GK22, GK32 - nur regional verfügbar						
C 25/30	XC1 ECPC (A)	XC1	bis F 45	125,00	4*)	-
C 25/30	XC2 ECPC (A)	XC2	bis F 45	126,00	4*)	-
Sonderbetone				Kons.		€ / m³
SVM	Stabilisiertes Künettenverfüllmaterial gemäß ONR 23131			F 52/F 59		110,00
SM	Bau Beton Verfüllmaterial			F 52/F 59		106,00
SM	Pumpfähiges Bau Beton Verfüllmaterial GK 16 **)			F 52/F 59		118,00
SM	Einkorn 16/32 bis 100 kg/m³ Zement					112,00
SM	Pflasterdrainbeton GK 32, zuzügl. abweichende Gesteinskörnung			C 1		120,00
Faserbetone Aufzahlung mindestens auf B2						
	FaB T1 - FaB T5	BZ 3,0 - BZ 4,5		G1-G5 (A)		auf Anfrage

*) nur regional verfügbar

**) bis max. 50 lfm Schlauchleitung (mind. DIN100), nicht wieder aufgrabbar

Seite 2 von 4

CO ₂ - Klassen		Hochbau							
		Druckfestigkeitsklasse							
		X0 (≤ 12/15)	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C50/60
		Referenzwerte (GWP-Wert*)							
		100	180	209	237	250	275	294	314
	Reduktion	kg CO ₂ -äquiv./m ³							
GW _{R0}	≥ 0%	91 - 100	163 - 180	189 - 209	214 - 237	226 - 250	248 - 275	265 - 294	284 - 314
GW _{R1}	≥ 10%	81 - 90	145 - 162	168 - 188	190 - 213	201 - 225	221 - 247	236 - 264	252 - 283
GW _{R2}	≥ 20%	71 - 80	127 - 144	147 - 167	167 - 189	176 - 200	194 - 220	207 - 235	221 - 251
GW _{R3}	≥ 30%	61 - 70	109 - 126	126 - 146	143 - 166	151 - 175	166 - 193	177 - 206	190 - 220
GW _{R4}	≥ 40%	51 - 60	91 - 108	105 - 125	119 - 142	126 - 150	139 - 165	148 - 176	158 - 189
GW _{R5}	≥ 50%	41 - 50	73 - 90	84 - 104	96 - 118	101 - 125	111 - 138	118 - 147	127 - 157
GW _{R6}	≥ 60%	31 - 40	55 - 72	64 - 83	72 - 95	76 - 100	84 - 110	89 - 117	95 - 126
GW _{R7}	≥ 70%	21 - 30	37 - 54	43 - 63	48 - 71	51 - 75	56 - 83	60 - 88	64 - 94
GW _{R8}	≥ 80%	11 - 20	19 - 36	22 - 42	25 - 47	26 - 50	29 - 55	30 - 59	32 - 63
GW _{R9}	≥ 90%	0 - 10	0 - 18	0 - 21	0 - 24	0 - 25	0 - 28	0 - 29	0 - 31

Legende: Grün = weitgehend verfügbar, Gelb = eingeschränkt verfügbar, Rot = in der Regel nicht verfügbar

*österreichische Branchenreferenzwerte (Gründruck ÖBV-Merkblatt "CO₂-Klassen für Beton")

CO ₂ - Klassen		Tiefbau							
		Druckfestigkeitsklasse							
		X0 (≤ 12/15)	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C50/60
		Referenzwerte (GWP-Wert*)							
		100	180	209	237	250	275	294	314
	Reduktion	kg CO ₂ -äquiv./m ³							
GW _{R0}	≥ 0%	91 - 100	163 - 180	189 - 209	214 - 237	226 - 250	248 - 275	265 - 294	284 - 314
GW _{R1}	≥ 10%	81 - 90	145 - 162	168 - 188	190 - 213	201 - 225	221 - 247	236 - 264	252 - 283
GW _{R2}	≥ 20%	71 - 80	127 - 144	147 - 167	167 - 189	176 - 200	194 - 220	207 - 235	221 - 251
GW _{R3}	≥ 30%	61 - 70	109 - 126	126 - 146	143 - 166	151 - 175	166 - 193	177 - 206	190 - 220
GW _{R4}	≥ 40%	51 - 60	91 - 108	105 - 125	119 - 142	126 - 150	139 - 165	148 - 176	158 - 189
GW _{R5}	≥ 50%	41 - 50	73 - 90	84 - 104	96 - 118	101 - 125	111 - 138	118 - 147	127 - 157
GW _{R6}	≥ 60%	31 - 40	55 - 72	64 - 83	72 - 95	76 - 100	84 - 110	89 - 117	95 - 126
GW _{R7}	≥ 70%	21 - 30	37 - 54	43 - 63	48 - 71	51 - 75	56 - 83	60 - 88	64 - 94
GW _{R8}	≥ 80%	11 - 20	19 - 36	22 - 42	25 - 47	26 - 50	29 - 55	30 - 59	32 - 63
GW _{R9}	≥ 90%	0 - 10	0 - 18	0 - 21	0 - 24	0 - 25	0 - 28	0 - 29	0 - 31

Legende: Grün = weitgehend verfügbar, Gelb = eingeschränkt verfügbar, Rot = in der Regel nicht verfügbar

*österreichische Branchenreferenzwerte (Gründruck ÖBV-Merkblatt "CO₂-Klassen für Beton")

BESTELLUNGEN/UMBESTELLUNGEN/STORNIERUNGEN

Beton:

Bestellung bis 50 m³: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)

Bestellung über 50 m³: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)

Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstag) vor dem geplanten Einsatz

Kostenpflichtige Stornierung am Vortag nach 12.00 Uhr (Arbeitstag) netto € 15,00 je m³,
mindestens jedoch netto € 750,00

Kann eine Baustelle ohne unser Verschulden nicht wie vereinbart ausgeliefert werden,
berechnen wir für die Bereitstellung pro Fahrmischer je Stunde netto € 100,80
sowie für das Personal Mischanlage je Stunde netto € 268,80

Storno von Betonpumpen und Betonprüfungen werden zusätzlich verrechnet, siehe
"Preise für Betonförderung" und "Preise für Betontechnische Leistungen".

Seite 3 von 4

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: dispo@baubeton.at (Empfangsbestätigung!)

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer LKW-Ladung und/oder mehr als 10 % der Gesamtbestellmenge behalten wir uns eine Änderung des Einheitspreises vor und leisten keine Gewähr für Lieferzeit und -folge. Bei Restbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Bei Lieferverzug trotz ordnungsgemäßer Bestellung, wird kein wie immer gearteter Kostenersatz geleistet.

Die Reinigung der Baustellenein- und -ausfahrt ist vom Käufer durchzuführen.

Anfallende Kosten für Routengenehmigungen werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Lieferscheinkopien:

Für eine Übermittlung per Mail berechnen wir pro Lieferschein netto € 3,00.

Bei Postversand kommt noch eine Pauschale von netto € 10,00 hinzu.

Die Rechnungslegung erfolgt quartalsweise. Bitte nutzen Sie unser Lieferscheinportal.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung.